

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DEL MATERIAL

Teléfono (704) 987-4555
8935 NorthPointe Executive Park Dr.
Huntersville, NC 28078
www.irwin.com

Tiza IRWIN– Azul índigo	18 de octubre, 2010
--------------------------------	----------------------------

1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO y COMPAÑÍA

Nombre comercial del producto: Tiza IRWIN – Azul índigo, marca permanente

Compañía: IRWIN Tools

Uso del producto: Lanzas de tiza, marcar

Contacto de emergencia: 1-800-464-7946, 8:00 am a 5:00 pm, lunes a viernes

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

INFORMACIÓN SOBRE EMERGENCIAS: Polvo sólido negro inodoro no combustible. Irrita los ojos, la piel y el sistema respiratorio. La exposición a grandes cantidades de este material puede causar irritación en los ojos y dificultad para respirar.

Clasificación de riesgos:

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (HMIS, por sus siglas en inglés)

Salud 2*, Inflamabilidad 0, Reactividad 0 *efectos crónicos

Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés)

Salud 2, Inflamabilidad 0, Reactividad 0

Ojos: Puede causar irritación. El polvo de la tiza es abrasivo y causa molestias en los ojos.

Piel: El contacto prolongado con la piel puede causar irritación. Es poco probable que el producto cause alguna molestia si se utiliza como se debe.

Ingestión: La ingestión en grandes cantidades puede causar irritación gastrointestinal. La ingestión se considera como una vía de entrada poco probable en ambientes comerciales o industriales.

Inhalación: El polvo puede causar molestias en el tracto respiratorio superior y los pulmones. Es poco probable que el producto cause alguna molestia si se utiliza como se debe.

Crónico: La exposición por inhalación repetida y prolongada al polvo de sílice cristalina sobre los límites de exposición puede causar daño pulmonar crónico tardío (silicosis). Los niveles de polvo no debieran exceder los límites de exposición si el producto se utiliza como se debe. Vea las secciones 8 y 11.



PELIGRO ADVERTENCIA

May cause cancer by inhalation. Avoid breathing dust or fume
Causes serious eye irritation. Causes mild skin irritation.
Do not handle until all safety precautions have
been read and understood.

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

Nombre de la sustancia	Valor (%)	N.º CAS	N.º CE
Azul ultramarino	88-92	57455-37-5	ninguno
Talco ¹	8-12	14807-96-6	238-877-9
Sílice (cuarzo cristalino) ¹	0.1 - 1	14808-60-7	238-878-4

¹ El talco puede contener niveles de sílice cristalina entre 0.1 y 1.0 % y varía de manera natural.

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DEL MATERIAL

Tiza IRWIN – Azul índigo, marca permanente

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Retire a la persona afectada del área de exposición y trasládela a tomar aire fresco inmediatamente.

Pídale a la persona afectada que se suene la nariz para asegurarse que las vías respiratorias estén despejadas.

Si no está respirando, hágale respiración artificial. Si respira con dificultad, déle oxígeno.

Busque atención médica en caso de tos u otros síntomas.

Contacto con la piel: Primero moje la ropa para minimizar generación de polvo, luego quite la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Lave el área afectada con agua (y jabón si hay disponible).

Busque atención médica en caso de irritación.

Contacto con los ojos: No se frote los ojos ya que puede causar abrasión. Enjuague los ojos con suficiente agua por al menos 15 minutos, ocasionalmente levantando los párpados superiores e inferiores. Busque atención médica.

Ingestión: Lave la boca con suficiente agua. Si la persona afectada está consciente y alerta, déle de 2 a 4 tazas llenas de leche o agua. No induzca el vómito a menos de que se lo indique el personal médico. Busque atención médica de inmediato.

Recomendaciones adicionales: Muestre esta hoja de datos de seguridad al doctor presente.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Método de extinción apropiado: Sustancia no combustible.

Explosión: No se encontró información.

Peligros específicos: No se considera que represente un riesgo de incendio importante; sin embargo, los contenedores se pueden quemar, liberando monóxido de carbono y dióxido de carbono.

Equipo de protección especial para bomberos: Como en cualquier incendio, use un aparato respirador auto-contenido de demanda por presión, aprobado (o su equivalente) por la Administración para la Seguridad y Salud Mineras (MSHA, por sus siglas en inglés) o el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laborales (NIOSH, por sus siglas en inglés) y equipo de protección completo.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales: Use equipo de protección personal apropiado como se especifica en la sección 8.

Precauciones ambientales: No permita que este material sea liberado en el ambiente sin los permisos apropiados del gobierno.

Métodos de limpieza: Recupere el producto cuando sea posible. Evite generar polvo cuando barra o utilice la pala. Si se requiere, moje el material con agua para evitar crear polvo. Recójalo y póngalo en un recipiente apropiado para que sea reclamado o desechado. Siga las regulaciones de la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en inglés) aplicables (29 CFR 1910.120)

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenamiento: Almacene este producto en un recipiente cerrado fuertemente en un área seca y bien ventilada lejos de sustancias incompatibles.

Manipulación: Evite crear o respirar polvo. Practique buena higiene personal (lavarse las manos, etc.), luego de usar este producto. Evite contacto con la piel y ojos.

Material de empaque: No se encontró información.

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DEL MATERIAL

Tiza IRWIN – Azul índigo, marca permanente

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Normas de exposición

Componente	N.º CAS	% por peso	Límite de exposición de 8 horas TWA ¹ (mg/m ³)		
			OSHA PEL	ACGIH TLV	NIOSH REL
Azul ultramarino	57455-37-5	88-92	No Est.	No Est.	No Est.
Talco ⁴	14807-96-6	8-12	10 ^{2,5} , 3.3 ^{3,5}	2 ³	2 ³
Cuarzo cristalina ⁴	Sílice 14808-60-7	0.1-1.0	10 ^{2,5} , 3.3 ^{3,5}	0.05 ³	0.05 ³

¹ TWA = Promedio ponderado de tiempo

² Polvo total.

³ Polvo respirable.

⁴ El talco puede contener niveles de sílice cristalina entre 0.1 y 1.0 % y varía de manera natural.

⁵ Utilizando la fórmula para cuarzos de la OSHA, este Límite de exposición permitida (PEL, por sus siglas en inglés) se calculó asumiendo un contenido de sílice cristalina de 1.0% en este ingrediente.

Controles de exposición e ingeniería: Las instalaciones que almacenan o utilizan este material deben tener agua potable disponible para lavarse los ojos y la piel. Utilice ventilación suficiente en el área general (o exterior). Se debe usar ventilación de escape local si las concentraciones de polvo en el aire exceden los límites mencionados en la sección 8.

Equipo de protección personal:

Protección de las manos: Use guantes protectores

Protección de los ojos: Use gafas de seguridad o gafas contra químicos en condiciones de viento o donde sea posible el contacto con los ojos.

Protección de vías respiratorias: Cuando los controles de ingeniería no son suficientes para reducir la exposición, busque ayuda profesional antes de seleccionar y utilizar el respirador. Siga las regulaciones de la OSHA para los respiradores descritas en 29CFR 1910.134 o European Standard EN 149. Siempre utilice un respirador aprobado por el NIOSH o European Standard EN 149 cuando sea necesario.

Medidas de higiene: Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Controles de la exposición ambiental: No se encontró información.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia:	Polvo
Color:	Azul índigo
Olor:	Inodoro.
pH (a 10% sólidos):	No se encontró información.
Punto de ebullición/rango:	No se encontró información.
Punto de fusión/rango:	Se descompone.
Punto de inflamación:	No se encontró información.
Tasa de evaporación:	No se encontró información.
Densidad de vapor:	No se encontró información.
Solubilidad en agua:	<0.0002 (Trazo)
Propiedades explosivas:	No se encontró información.
Propiedades de oxidación:	No se encontró información.
Presión de vapor:	No se encontró información.
Densidad relativa (H ₂ O=1):	2.3.
Viscosidad:	No se encontró información.
Coefficiente de partición (n-octanol/agua):	No se encontró información.

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DEL MATERIAL

Tiza IRWIN – Azul índigo, marca permanente

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo temperaturas y presiones normales.

Productos de descomposición peligrosos: Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de calcio.

Materiales que se deben evitar: Se desconoce incompatibilidad alguna con la gama normal de materiales industriales.

Condiciones que se deben evitar: No hay información.

Polimeración peligrosa: No ocurre.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Nota: Los efectos toxicológicos descritos en esta sección son aquellos que se esperarían que ocurran con base en la información de los componentes de este producto.

Toxicidad aguda: No se reportó información.

Inhalación: (Sílice, cuarzo cristalino) Humano: LC_{Lo}: 300 µg/m³/ exposición intermitente a lo largo de un periodo de 10 años produjeron efectos en el sistema pulmonar.

Contacto con la piel: (Talco) Humano: 0.3mg administrado intermitente por 3 días produjo irritación suave en la piel.

Contacto con los ojos: No se reportó información.

Ingestión: (Azul ultramarino) Rata: LD₅₀: 5,000 mg/kg.

Toxicidad crónica/Carcinogenicidad: La exposición por inhalación repetida y prolongada al polvo de sílice cristalina sobre los límites de exposición puede causar daño pulmonar crónico tardío (silicosis). Los niveles de polvo no debieran exceder los límites de exposición si el producto se utiliza como se debe.

Cuarzo – Sílice cristalina:

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) ha designado a esta sustancia como Grupo 1, “cancerígena para los humanos”.

Programa Nacional de Toxicología (NTP) ha designado a esta sustancia como: Grupo K “conocida de ser cancerígena para los humanos”

La Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGHI, por sus siglas en inglés) ha designado a esta sustancia como A2; se sospecha que es cancerígena. El agente es cancerígeno en animales de experimento en los niveles de dosis, por vía de administración, en sitios de tipo(s) histológico(s) o por mecanismo(s) considerados relevantes a la exposición del trabajador. Estudios epidemiológicos disponibles son contradictorios o insuficientes para confirmar un riesgo mayor de cáncer en humanos expuestos.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Bioacumulación: No se encontró información.

Ecotoxicidad: Es improbable que los productos de la degradación a corto plazo sean peligrosos. Sin embargo, puede surgir degradación a largo plazo. Los productos de la degradación pueden ser más tóxicos.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Residuos del desecho: Consulte con un experto sobre cómo eliminar el material recuperado. Elimínelo de una manera consistente con las regulaciones federales, estatales y locales. El desecho en relleno sanitario puede ser aceptable.

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DEL MATERIAL

Tiza IRWIN – Azul índigo, marca permanente

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés): No está regulado

Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por vía terrestre/Reglamento relativo al transporte internacional por ferrocarril de mercancías peligrosas (ADR/RID, por sus siglas en inglés): No está regulado

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG, por sus siglas en inglés): No está regulado

Organización Internacional de Aviación Civil/Asociación Internacional de Transporte Aéreo (ICAO/IATA, por sus siglas en inglés): No está regulado

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

Regulaciones federales de EE.UU.

OSHA: Los ingredientes están listados como contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000).

Peligroso según la definición de Estándar de Comunicación de Riesgos (29 CFR 1910.1200).

TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas): Todos los componentes de este producto están listados en el inventario de TSCA.

Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA, por sus siglas en inglés):

Sustancia peligrosa, (40 CFR 302.4): No listada.

Sustancia extremadamente peligrosa, (40 CFR 355): No listada.

Categoría de Riesgos SARA: Este producto ha sido revisado según las "Categorías de Riesgo" de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) promulgadas en las secciones 311 y 312 de la Ley de Enmienda y Reautorización de Superfund de 1986 (SARA Título III) y se considera, bajo definiciones aplicables, que se ajusta a la siguiente categoría:

"Un peligro para la salud inmediato (agudo) y crónico".

Químicos sujetos a los requerimientos de reporte de la sección 313 o el Título III de SARA y 40 CFR Parte 372 Ninguno.

REGULACIONES ESTATALES:

"Ley de Aplicación de Legislación en Materia de Agua Potable Segura y Sustancias Tóxicas de 1986" de California (Proposición 65)

Este producto contiene los siguientes materiales regulados por la Proposición 65 conocidos como causantes de cáncer o daño reproductivo en el Estado de California. Las cantidades listadas típicas son un resultado de su presencia natural en los materiales brutos de los cuales este producto es producido.

Sílice-cuarzo cristalino

Equivalente a, o menor que 1.0 por ciento

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

(WHIMS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DE CANADÁ: Este producto ha sido clasificado según el criterio de riesgos de la Regulación de Productos Controlados (CPR, por sus siglas en inglés) y la Hoja

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DEL MATERIAL

Tiza IRWIN – Azul índigo, marca permanente

de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) contiene toda la información requerida por la CPR.

Clasificación del WHIMS: D2B

Unión Europea

Etiquetado: Directiva 1999/45/EC,

El producto no está clasificado como peligroso según la Directiva 1999/45/EC, 1967/548/EC y la Regulación de la Comisión del Comité de Ingeniería Ambiental (EEC, por sus siglas en inglés) 1907/2006/EC (Registro, Evaluación y Autorización de Preparados Químicos [REACH, por sus siglas en inglés]) Anexo II.

Frases de riesgo de la sílice cristalina: “Dañina: riesgo de daño serio a la salud debido a exposición prolongada a través de inhalación. Evite respirar polvo o gases.

Frases de seguridad: Carbonato de calcio: S 26 En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con suficiente agua y busque atención médica.

S39 “Use protección para ojos y cara apropiada.

No manipular hasta que todas las precauciones de seguridad hayan sido leídas y comprendidas.

Si ha sido expuesto o está preocupado, busque ayuda o atención médica.

Consulte las instrucciones especiales; Hoja de Datos de Seguridad.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

El contenido y el formato de esta MSDS cumplen con el Estándar de Comunicación de Riesgos de EE.UU. 29 CFR 1910.1200; el CPR canadiense y el Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo (WHMIS); y la Directiva de la Comisión EEC 1999/45/EC y la Regulación de la Comisión de EEC 1907/2006/EC (REACH) Anexo II.

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD La información en esta MSDS proviene de fuentes que se consideran confiables. Sin embargo, la información es proporcionada sin ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto están fuera de nuestro control y pueden ser desconocidos para nosotros. Por ésta y otras razones, no asumimos responsabilidad y expresamente nos liberamos de responsabilidades por pérdida, daño o gastos que surjan debido a, o en cualquier forma relacionado, con la manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta SDS fue preparada y es para ser utilizada sólo para este producto.

Si el producto se utiliza como un componente de otro producto, la información de esta SDS podría no ser aplicable.

Fin del documento